Istruzioni per l'acquisto di Ago cablati

Lombardo.



AGO GARDEN



AGO GARDEN POWER



AGO WALL




AGO WALL POWER

OPZIONE 1 - CAVO ANTI-RISALITA UMIDITÀ

Il prodotto viene fornito cablato interamente con cavo anti-risalita umidità.

Cavo disponibile in due misure: 2,5m e 7,5m.





modelli coinvolti:

2,5 - 7,5 m cavo anti-risalita umidità

Lungezza cavo	AC-DIRECT	24V	Codice*
2,5 m	+ 28,00 € rispetto al listino	+ 20,00 € rispetto al listino	1
7,5 m	+ 78,00 € rispetto al listino	+ 64,00 € rispetto al listino	2

* aggiungi questo numero al codice del prodotto comprensivo di ottica e colore led.

Per esempio LL126100SN (con ottica S 25° e led color N 4000K) se lo si vuole acquistare con cavo da 7,5 m, il codice diventerà LL126100SN2

OPZIONE 2 - CAVO STANDARD

Il prodotto viene fornito cablato interamente con cavo standard (H05RN-F 3X1 per la versione AC-DIRECT, H05RN-F 2X0,75 per la versione 24V). Cavo disponibile in quattro misure: 5 m, 10 m, 15 m e 20 m. Prodotto fornito con morsettiera coassiale 3 poli IP68 (codice LB11293).





5 - 10 - 15 - 20 m cavo standard

Lungezza cavo	AC-DIRECT	24V	Codice*
5 m	+ 20,00 € rispetto al listino	+ 13,00 € rispetto al listino	4
10 m	+ 34,00 € rispetto al listino	+ 24,50 € rispetto al listino	5
15 m	+ 50,00 € rispetto al listino	+ 36,00 € rispetto al listino	6
20 m	+ 64,00 € rispetto al listino	+ 45,50 € rispetto al listino	7

* aggiungi questo numero al codice del prodotto comprensivo di ottica e colore led.

Per esempio, LL126100SN (con ottica S 25° e led color N 4000K) se lo si vuole acquistare con l'aggiunta del cavo da 10 m, il codice diventerà LL126100SN5